

产品描述

AP-1 是一款清澈的琥珀色、顺滑和防水的耐高温润滑脂，因其对高温不敏感的配方而闻名。AP-1的配方包含膨润土，不会融化，在0°F (-18°C) 的温度下也不会过度增稠。

工作范围：0°F (-18°C) 至550°F (288°C)

AP-1 具有机械稳定性和防水性，在运行时表现出高稳定性，对金属具有优异的附着力，可防止磨损，并具有卓越的储存寿命。

AP-1 含有氧化抑制剂、腐蚀抑制剂和金属钝化剂，为需要重负荷润滑性能的服务提供积极的保护。

产品特性

- 防止生锈和腐蚀
- 防止磨损
- 高度黏附金属
- 耐水性
- 优异的存储寿命



产品参数

增稠剂	有机粘土
流体类型	石油馏分
颜色	清澈琥珀色
滴点 (ASTM D-566)	无
比重	0.91
密度 (磅/加仑)	7.60
添加剂类型	有机物
闪点 (ASTM D-92)	>560°F (293°C)
NLGI等级	2
锥入度@ 77°F (ASTM D-217)	265-295
铜带腐蚀 (ASTM D-4048)	1A
4球试验 (ASTM D-2596)	
烧结负荷, kgf	160
载荷磨损指数	25
磨斑直径 (ASTM D-2266)	0.65
抗氧化性 (ASTM D-942)	
PSI掉落, 100小时	<5.0
基础油粘度 (ASTM D-445)	
cSt @ 40°C	414 - 506

应用范围

JET-LUBE 的AP-1 推荐用于抗摩轴承、滚珠轴承、滚柱轴承和套筒轴承。如：炊具、烤箱链传动、锻造、热风降温和干燥机中的轴承等，以及各类设备的轴颈、卸扣、滑块、输送链、U型接头、密封组件、底盘和通用润滑。

有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf