

产品描述

EZY-TURN® #3 阀门润滑密封脂专门设计用于存在轻质烃类液体和气体的工况，推荐用于管道和压缩机站。在低至0°F (-18°C) 的温度下，可使用高压润滑脂泵轻松泵送。

EZY-TURN® #3 由多种植物油配制而成，还含有二硫化钼 (MoS₂) 作为固态膜润滑剂。

EZY-TURN® #3 棒状等级推荐用于气体和其它服务中的旋塞阀以及阀杆的润滑和密封。

EZY-TURN® #3 可抵抗所有脂肪烃，降低阀门平稳运行所需的扭矩，同时保护内表面免受划伤和磨损。

使用温度： -0° F (-18° C) 至 500° F (260° C)

产品特性

- 植物基础油
- 含MoS₂
- 防止泄漏
- 无毒性
- 降低操作扭矩
- 防止腐蚀
- 生物可降解
- 防止阀门划伤和磨损
- 可泵送
- 无固体填料

产品应用

EZY-TURN® #3 推荐用于任何需要脂肪族液体和气体耐受性的阀门应用。是管道和压缩机站应用的理想选择。

注意：不推荐用于氧气环境，以及过氧化氢或硫酸等强氧化剂。

产品参数

桶装产品

外观	膏状
颜色	灰黑色
增稠剂	无机
锥入度 mm x 10-1 (ASTM D-217)	220 - 250
密度 (磅/加仑)	8.56典型值
比重	1.03
滴点 (ASTM D-2265)	无
油分离Wt.% (ASTM D-6184)	3.0 以下
pH范围	5 - 9

棒状产品

外观	半塑性
颜色	灰黑色
增稠剂	无机
锥入度 mm x 10-1 (ASTM D-217)	70 - 110
密度 (磅/加仑)	8.85典型值
比重	1.06
滴点 (ASTM D-2265)	无
油分离Wt.% (ASTM D-6184)	1.0以下
pH范围	5 - 9

有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf