

## 产品描述

MARINE-MP 是一款复合皂基的 (钙/锂) 润滑脂, 且由聚合物增强其性能, 理想适用于对性能有更高要求的各种“载具”应用。这种顺滑的润滑脂工作温度范围为 -10°F 至 325°F (-23°C 至 163°C), 可作为各种应用的理想润滑脂。

MARINE-MP 具有防水性、强黏附性、并且提供优异的抗盐雾、热量、水、氧化和海洋环境常见的各种不利条件的性能。因此, 该产品可将降低维护成本并简化库存, 同时提供优异的性能表现。

## 产品特性

- 质地顺滑
- 温度范围: -10°F (-23°C) 至 325°F (163°C)
- 防水性
- EP 添加剂组合
- 可泵送性

## 应用范围

- 枢轴销
- 滑动轴承
- 锚链
- 抗摩轴承
- 起重线缆



## 产品参数

颜色	紫色
锥入度 (ASTM D-217)	265 - 295
密度 (磅/加仑)	8.0
比重	0.96
闪点 (ASTM D-92)	> 430°F (221°C)
4球试验 (ASTM D-2596)	
烧结负荷, kg	250
载荷磨损指数	28.00
磨斑直径 (ASTM D-2266)	0.675
滴点 (ASTM D-566)	> 350°F (175°C)
增稠剂类型	锂/钙
基础油类型	石油馏分
铜带腐蚀 (ASTM D-4048)	1B
耐水喷射试验 (ASTM D-4049)	<40%
基础油粘度	ISO 220 (典型值)
Timken OK Load	55磅 (典型值)

军标/行业标准合规

14盎司 - 915000103CARD

有关保障信息, 请访问

[http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)