

产品描述

JET-LUBE®PETRO-TAPE™ 由纯净的非再生聚四氟乙烯为原料制造。它可承受-400°F (-240°C) 的低温，和500°F (260°C) 的高温。这种坚韧、惰性和高耐受性的胶带不受蒸汽、盐水、空气、油料、制冷剂、酸和碱（包括硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠和铬）、溶剂（包括煤油、航空润滑油、汽油、四氯化碳和清洁液）和气体（包括液态和气态氧、氢、氨、氟利昂、氯、丙烷、丁烷和氮）。其特性使其在重型应用中，远远优于其它PTFE密封带。

PETRO-TAPE 使用方便、快捷、干净。只需将胶带缠绕在管道上，拉伸使其断裂并连接，不需要等待，并且可以在任何时候拆卸接头。PETRO-TAPE 不会滴漏，也不会跑漏，而且不会干结。它可以允许立即加压，现在或几年后也都可以，因为它可以长期地保持它的保护特性。

PETRO-TAPE 采用包装以防止污垢和损坏。它缠绕在耐用、耐腐蚀的塑料线轴上，塑料线轴锁定在匹配的外壳中。这种包装的强度可以保护胶带免受工具箱中的工具、周围环境或口袋中的灰尘、油脂、湿气和污垢的影响。它还减少了意外退卷或起皱的可能性。

应用范围

PETRO-TAPE 可在所有螺纹管连接、阀杆、液压管路和各种其它配件上使用。它适用于所有螺纹材料、包括镀锌铁、不锈钢、合成橡胶、铝、塑料、铜、黄铜和黑铁等。

产品特性

- 用于需要高强度的地方
- 抵抗多种化学物质
- 惰性属性
- 符合CID A-A-58092 (原MIL T-27730A)
- 服务等级：-400°F (-240°C) 至500°F (260°C)
- 大于 3密耳 (0.003英寸) 厚度

产品包装

产品编号	宽度	长度
30774	½英寸 (1.27厘米)	520英寸 (13.2米)



有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf