

产品描述

TFW™ PTFE多用途螺纹密封脂是加利福尼亚州公共卫生部合规的（方法v1.2），非硬化柔性，无毒性的螺纹密封脂，用于密封和保护NPT管螺纹。TFW™ 专门研制用于密封加压空气、天然气、水和消防喷淋系统的管道。TFW™ 也推荐用于其它流体和空气的应用中。

TFW™ 在应用时提供密封性能，专门的配方用于密封螺纹连接，防止因内部压力泄漏。

TFW™ 不含铅和有害金属，可安全用于饮用水管线的密封。TFW™ 满足统一管道规范（IAPMO），文件号1282。TFW™ 符合联邦规范TT-S-1732和英国标准6920：第1部分和第2部分的要求。

TFW™ 兼容FBCTM系统。*

* FBCTM系统兼容表明该产品已经过测试，并持续监控，以确保其与FlowGuardGold®, BlazeMaster®和Corzan®管道和配件的化学兼容性。

FBC™, FlowGuardGold®, BlazeMaster®和Corzan®是 Lubrizol 公司的许可商标。

产品特性

- 含有PTFE
- 施用后即可密封
- 无毒性
- 不染色
- 符合AB 1953铅要求
- 用于饮用水和各种液体和气体密封，

产品参数

流体类型	合成
颜色/外观	白色膏状
比重	1.20
密度 (磅/加仑)	10.0
分油	<5.0
WT. % LOSS @ 212°F (100°C)	
闪点 (ASTM D-92)	> 350°F (177°C)
不挥发物含量	100%
铜带腐蚀 (ASTM D-4048)	1A
粘度, Brookfield (ASTM D2196)	200k - 300k cps
#7 spindle, 5 rpm @ 77°F (25°C)	
VOC	0 g/L
VOC排放分析:	
(CDPH标准方法v1.2)	通过
私人办公室 (PO)	通过
学校教室 (SC)	通过
家庭住宅 (R)	通过
可涂刷温度低至	0°F (-18°C)
服务等级:	
温度:	500°F (260°C)
压力:	10,000 psi液体 2,000 psi气体



有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf