

产品描述

EZY-TURN® #8 密封脂是一款具有高含量聚四氟乙烯的植物油基密封脂。它非常适合在有磨损或划痕且有泄漏倾向的阀门上使用。它具有抗碳氢化合物和防水性能，可以通过高压注脂枪和阀门注脂配件进行注脂。

EZY-TURN #8 的配方含有的PTFE颗粒的尺寸经过特殊工艺处理，旨在提供强大的密封能力。它还适合作为可注射的阀杆填料和螺纹密封剂。

使用温度：0°F (-18°C) 至 500°F (260°C)

产品特性

- 无毒性
- 非危化
- 含有PTFE
- 颜色：蓝绿色
- 阻止泄漏
- 防水性
- 耐烃类
- 可注入
- 生物可降解

产品应用

EZY-TURN #8 推荐用于磨损、划痕或泄漏的阀门。该产品中高比例的研磨PTFE旨在出现问题的情况下提供强大的密封能力，并提供良好的润滑性。

EZY-TURN #8 既抗油又抗水，几乎可以在各种油田、工业或海洋应用中使用。它也可以用于填料函、阀杆以及盘根填料和螺纹密封脂。

服务建议

脂肪烃、稀酸、稀碱、燃油、原油、原油馏分、天然气、丙烷、煤油和水溶液等

清洗建议: 虽然可以使用传统溶剂，如甲醇、乙醇、IPA、氯化物溶剂、芳香族溶剂、丙酮和酮类进行清洗，但JET-LUBE® 建议使用其EZY-OPEN™或其它的安全含氧溶剂。EZY-OPEN是一种无毒、非易燃、可生物降解的润滑剂和清洁剂，专为阀门清洗应用而设计。它不包含任何被列为联邦危险废物的成分。

产品参数

外观

桶装	蓝绿色膏状
棒状	蓝绿色半塑性

锥入度 (ASTM D-217) , mm x 10-1

桶装	220-250
棒状	80 - 130

密度 (磅/加仑) 典型值

桶装	10.6
棒状	10.7

比重 典型值

桶装	1.27
棒状	1.28

滴点 (ASTM D-2265) °F (°C)

桶装/棒状	无
-------	---

分油实验 (FTMS 791.B M.321.2) (ASTM D-6184)

桶装	最大5.0
棒状	1.0以下

增稠剂

桶装/棒状	无机的
-------	-----

闪点 (ASTM D-92)

桶装/棒状	> 400°F (204°C)
-------	-----------------

pH范围

桶装/棒状	2 - 9
-------	-------

注意：不推荐用于氧气或强氧化剂场合，如过氧化氢或硫酸

有关保障信息，请访问
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf