

产品描述

EZY-TURN GATE7 润滑密封脂由优级合成油配制而成，可在宽泛的温度范围内实现强大的耐烃性能。可在低至-30°F (-35°C) 的温度下泵送并使用。当注入阀中并避免氧气接触时，它在高达400°F (204°C) 的温度下也能保持强韧的一致性，并由H₂S、锈蚀和氧化抑制剂进一步加强其性能。

使用温度： -30°F (-35°C)至400°F (204°C)

产品特性

- 合成基础油
- 颜色:蓝色
- 硫化氢抑制剂
- 抗腐蚀
- 防止擦伤
- 防水性
- 生物可降解
- 无毒性
- 可泵送配方

产品应用

EZY-TURN GATE7是一款球阀润滑密封脂，可用于涉及脂肪族烃的各种应用。

EZY-TURN GATE7推荐用于天然气、水和水相等应用场合，但不建议用于蒸汽应用场合。同时推荐用于常规植物油润滑密封材料温度范围无法满足使用的球阀，特别适合-30°F (-35°C)到20°F(-7°C)的低温应用。可防止在精密阀门表面上产生划痕和磨损。

产品参数

外观	蓝色
锥入度 (ASTM D-217)	315 典型值
密度 (磅/加仑) 典型值	9.15
比重	1.1
滴点 (ASTM D-2265)	无
分油实验 (ASTM D-6184) (FTMS 791.B M.321.2)	5.0以下
增稠剂	无机
闪点 (ASTM D-92)	> 450°F (232°C)
pH范围	3 - 9

注意：不推荐用于氧气或强氧化剂，如过氧化氢或硫酸

服务介质

脂肪烃、原油、天然气、液化石油气、柴油、稀酸和碱、水和水溶液

有关保障信息，请访问
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf