

### 产品描述

EZY-TURN® BODY FILL 是一款石油基润滑密封脂，用于填充、密封和润滑闸阀腔体，可置换阀腔内的水和外来异物。

现场使用证明：石油基的EZY-TURN® BODY FILL 润滑密封脂具有保持在闸阀腔体内的优异性能。它有很好的金属附着能力，在高压润滑泵的泵压下，可以容易地流入难以填充的孔和管道。

### 产品应用

EZY-TURN BODY FILL 用于对耐烃性没有很高要求的应用。因为优异的金属附着能力和在压力下的优异可流动性，该阀门脂非常适合用于紧公差闸阀。

### 建议清洁的方式

Jet-Lube® 建议使用 EZY-OPEN™ 或其它安全的含氧溶剂，以达到所需要的清洁效果。EZY-OPEN™ 是一种非危化、无毒、无挥发性、可生物降解的润滑清洁剂，特别设计用于阀门的清洁。

注意：不与纯氧一起用作强氧化剂，比如双氧水、硫酸。

有关保障信息，请访问

[http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)

### 技术参数

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 外观   | 光滑、粘稠、膏状脂                  |
| 颜色   | 灰黑色                        |
| 增稠剂  | 有机膨润土                      |
| 锥入度 mm×10-1<br>(ASTM D-217)                | 265 – 280                  |
| 密度 (磅/加仑)                                  | 7.8                        |
| 比重   | 0.94, 典型值                  |
| 闪点 (ASTM D-92)                             | > 435 °F (224°C)           |
| 滴点 (ASTM D-2265)                           | 无                          |
| PH值  | 3-9                        |
| 重力分油<br>(FTMS 791.B M 321.2) (ASTM D-6184) | 最大 5.0%                    |
| 温度范围                                       | -20°F至350°F<br>-29°C至177°C |

### 产品特性

- 矿物油
- 易于泵送
- 可置换水分和潮湿
- 非危险化工品
- 高附着能力
- 抗腐蚀性
- 易于使用

