

产品描述

EZY-PAK # 115 是一款专门设计的注入式阀门填料，用于阀门泄漏（阀门外漏）的紧急密封。

EZY-PAK # 115 由合成基础油和防弹纤维以及惰性填料和高百分比的研磨PTFE颗粒配制而成，可在很宽的温度范围内防止泄漏，同时降低操作阀门所需扭矩。

EZY-PAK # 115 可以使用高压注脂枪注入，也可以手工塑形成各种形状，以适应各种需要填料盘根的空腔。推荐于碳氢化合物、水溶液、盐水、稀酸、稀碱、水和蒸汽的工况。

使用温度： -80°F (-62°C) 至550°F (288°C)

产品特性

- 无毒性
- 防水性
- 无石棉
- 含聚四氟乙烯
- 润滑性
- 颜色:绿色
- 密封性
- 抗腐蚀
- 可泵送

产品应用

EZY-PAK # 115 是一种可注射填料，可以通过阀体或阀盖上的球型止回阀配件将其注入阀杆中。

EZY-PAK # 115 也可以手工成型，并压入各种区域，作为阻止泄漏的密封盘根。

服务建议

原油、液化石油气系统、水解决方案、蒸汽、煤油、液态和气态脂肪烃、丙烷、盐水、水、汽油、天然气和原油馏分油

产品参数

外观	绿色、半塑性
锥入度 (ASTM D-217)	70 - 120
密度 (磅/加仑)	典型值 11.5
比重	1.38
滴点 (ASTM D-2265)	无
分油 Wt. % (ASTM D-6184)	1.0最大
增稠剂	PTFE, 矿物硅酸盐和聚合物
闪点 (ASTM D-92)	> 500°F (260°C)

注意：不可与氧气或强氧化剂一起使用

有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf