

产品描述

EZY-TURN® PVS 阀门密封脂是一款可生物降解的产品，专为大口径旋塞阀设计，如拉链式歧管(总管)和压裂树上使用的，推荐用于压裂作业。

EZY-TURN®PVS 配方由多种植物油混合而成，且含有二硫化钼(MoS₂)作为固体薄膜润滑剂。

EZY-TURN®PVS 可耐受所有脂肪烃，降低阀门平稳运行所需的扭矩，同时保护内部表面不受划伤和磨损。

温度范围： -20°F (-28°C) 至 600°F (315°C)

产品特性

- 植物基础油
- 硫化氢抑制
- 含二硫化钼
- 防止泄漏
- 无毒性
- 降低扭矩
- 防止腐蚀
- 可生物降解
- 阻止划痕和擦伤
- 可高压泵送
- 无固体填料

应用领域

EZY-TURN®PVS 推荐用于各种需要耐受脂肪族液体和气体的阀门应用中，并推荐用于压裂作业。

产品参数

外观	膏状
颜色	灰到深灰色
增稠剂	无机
桶装	
锥入度, mm x 10 ⁻¹ (ASTM D-217)	150 - 180
夏季	
锥入度, mm x 10 ⁻¹ (ASTM D-217)	150 - 160
棒状	
锥入度, mm x 10 ⁻¹ (ASTM D-217)	100 - 120
密度(lb/gal)	9.05
比重	1.09典型
闪点 (ASTM D-92)	> 450 °F (232°C)
滴点 (ASTM D-2265)	无
油分离Wt % (FTMS 791.B M 321.2) (ASTM D-6184)	2.0 最大

注意: 不推荐用于纯氧、过氧化氢或硫酸等强氧化剂工况

有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf